


Automatisch öffnendes Einhausungsdach

Data Solutions



Dach, das automatisch geöffnet werden kann, wenn es vor Ort zu einem Zwischenfall kommt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Automatische Einhausungsdächer öffnen sich im Brandfall automatisch, damit die installierten Sprinkleranlagen das Feuer löschen können. Im Normalbetrieb, werden die Dächer per Elektromagnet geschlossen gehalten und öffnen, wenn der potential-freie Kontakt der Brandmeldeanlage geöffnet wird

Passend für eine Gangbreite von 1200 mm

Dach mit Sicherheitsglas, 7 mm

Mit dem Dach-Universalprofil, kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen

Das Dach kann von innen entfernt werden. Im geöffneten Zustand, bietet das Dach Zugang zu Beleuchtungs- und Sprinkleranlagen über die Einhausung für Wartungsarbeiten

Bitte bestellen Sie die Steuereinheit, mit der bis zu 12 automatische Dächer, separat gesteuert werden können

Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche

21130-592	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
-----------	-------	--------	---	-------------	----------	-------------------

Table 2/2

Katalognummer	Material	Produkttyp	Typ	Passt zu
21130-592	Stahl, Glas	Abdeckung	Obere Abdeckung Gang, automatisch	Einhausung

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Steuereinheit zur Steuerung von bis zu 12 automatischen Dächern bitte separat bestellen.

Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE