

# nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade-Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**FLEXCEIP66C100**



### ZERTIFIZIERUNGEN

---



### MERKMALE

---

Erhöht die Schutzart IP55 auf IP66 durch Verwenden des Schrumpfschlauchs

Erhöht den Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit

Halogenfrei

### PRODUKTMERKMALE

---

Artikelnummer: 508145

Umformtemperatur: 135°C min

Schrumpfrate: 4:1

Arbeitstemperatur: -55 to 130°C

Höhe: 10cm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C50 ist für Flexbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 220, 360, 545 und 640 mm<sup>2</sup>.

Das Upgrade-Kit FLEXCEIP66C100 ist für Flexbus-Leiter mit folgenden Querschnitten geeignet: 960, 1280 und 1810 mm<sup>2</sup>.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**