


PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach anwendbare Einrast-Funktion

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung


SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Größe Slot (SS)
WBTUB60BG	820735	Schwarzverzinkung	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm
WBT60UTBRKT	820730	Vorverzinkung	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.