

Mastwinkel, Versatz



MERKMALE

Zur Verwendung für die freitragende Montage von Aluminium- oder Edelstahl-Masten

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | NB/DN | Außendurchmesser (OD) | Lochgröße (HS) | A |
|---------------|---------------|---------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------|
| 7000250S4 | 702065 | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | 65 | 76.1 mm | 11.11 mm | 304.8 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B | C | Statische Last |
|---------------|---------------|----------|---------|----------------|
| 7000250S4 | 702065 | 266.7 mm | 87.3 mm | 1820N |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE