

# Kompaktes Designlicht, TLCL



Diese energieeffiziente LED-Schrankleuchte hat vielfältige Montageoptionen, kann direkt auf 19"-Profilen und in jedes Gehäuse montiert werden und vereinfacht die Wartung vor Ort.

## INDUSTRIE-STANDARDS

CE

EAC

## MERKMALE

Beschreibung: Ihr kompaktes Design macht es möglich, sie in fast jedem Gehäuse oder Gestell zu montieren. Die Lieferung enthält drei integrierte Befestigungssysteme z. B. Magnet-, Schraub- und Einschnappmethode und mit einem Verbindungskabel. Es wird mit einer Schutzkappe, einem elektronischen Schnellstart und Dreifachstecker geliefert (ein/aus, Türschalter, dauerhaftes Licht). Eine eingebaute Buchse ermöglicht das Arbeiten mit einem Türschalter, der auf Wunsch geliefert wird.

Lampen Typ: High Power LEDs.

Helligkeit: 945 Lm.

Stromverbrauch: 7,2 W.

Betriebstemperatur: -20 °C to +50 °C.

Abmessung: 448 x 54,5 x 26 mm.

Anschluß: 2x0,75 mm<sup>2</sup> Länge 150cm mit offenem Ende, 2x0,75 mm<sup>2</sup> mit Stecker für Türkontaktschalter

Zertifikate: CE, EAC.

Lieferumfang: 1 Leuchte mit fertigem Anschlusskabel, integriertem Magnet und Montageschrauben

Luminosity: 945 Lm

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Kunststoff

**Oberfläche:** Strukturiert

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe  | Farbe       | Farbcode | Spannung AC |
|---------------|------|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| TLCL87035     | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Hellgrau    | RAL 7035 | 240V        |
| TLCL89005     | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Tiefschwarz | RAL 9005 | 240V        |
| TLCL87035-24  | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Hellgrau    | RAL 7035 |             |
| TLCL89005-24  | 26mm | 448mm  | 54.5mm | Tiefschwarz | RAL 9005 |             |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

100-240 V auf Wunsch verfügbar.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**