


Entwässerungs-Belüfter, DPE

Dieses Element aus Edelstahl 316L kombiniert Entwässerung und Belüftung und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen „EX e“ geeignet.



MERKMALE

Beschreibung: Kombination aus Elementen zur Entwässerung und Belüftung zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e).

Schutzart: IP 66.

Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
DPE3004S3	Baustahl, Edelstahl	Freistehend, Wandschränke	Edelstahl 316L	Gebürstet

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE