

# Stahl-/Sicherheitsglastüren (61%), DNGE



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener EMV-Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

## MERKMALE

**Beschreibung:** Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten Schließ-Programms. Die Dichtung wird durch eine leitende PU-EMV-Dichtung gewährleistet. Um die EMI-Effektivität zu gewährleisten, ist ein Drahtnetz (61%) hinter dem Glas befestigt. Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK.

**Material:** Rahmen: 2 mm verzinktes Stahlblech. Sichtfeld: 3 mm klares Sicherheitsglas.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, nur Außen lackiert.

**Schutzart:** Entspricht IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

**Montagemöglichkeiten:** Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

**Verpackungseinheit:** 1 Stück.

Coating on the outside only

If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01

Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures

Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed

The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection

Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Material	Oberfläche	Farbe	Farbcode
DNGE2008R5	2000mm	800mm	Baustahl	Pulverbeschichte t	Hellgrau	RAL 7035

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**