

Innentür, ADI



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag, 3 mm DIN Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. Bei Edelstahl Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: Tür 1,5 mm Stahlblech und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 2XC.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dicke: | 1.5mm |
| Farbe: | Hellgrau |
| Material: | Baustahl |
| Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
| Farbcode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Türgröße | Verriegelungsmenge | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|--------------------|-----------------|
| ADI04030R5 | 374mm | 261mm | 71mm | 345 x 192mm | 1 | Baustahl |
| ADI06040R5 | 574mm | 374mm | 71mm | 545 x 292mm | 1 | Baustahl |
| ADI05050R5 | 474mm | 461mm | 71mm | 445 x 392mm | 1 | Baustahl |
| ADI06050R5 | 574mm | 461mm | 71mm | 545 x 392mm | 1 | Baustahl |
| ADI06060R5 | 574mm | 561mm | 71mm | 545 x 492mm | 1 | Baustahl |
| ADI05040R5 | 474mm | 374mm | 71mm | 445 x 292mm | 1 | Baustahl |
| ADI06080R5 | 574mm | 761mm | 71mm | 545 x 692mm | 1 | Baustahl |
| ADI05030R5 | 474mm | 261mm | 71mm | 445 x 192mm | 1 | Baustahl |
| ADI04060R5 | 374mm | 561mm | 71mm | 345 x 492mm | 1 | Baustahl |
| ADI04040R5 | 374mm | 374mm | 71mm | 345 x 292mm | 1 | Baustahl |
| ADI04050R5 | 374mm | 461mm | 71mm | 345 x 392mm | 1 | Baustahl |
| ADI12080R5 | 1174mm | 761mm | 71mm | 1145 x 692mm | 2 | Baustahl |
| ADI07050R5 | 674mm | 461mm | 71mm | 645 x 392mm | 2 | Baustahl |
| ADI08040R5 | 774mm | 374mm | 71mm | 745 x 292mm | 2 | Baustahl |
| ADI08060R5 | 774mm | 561mm | 71mm | 745 x 492mm | 2 | Baustahl |
| ADI08080R5 | 774mm | 761mm | 71mm | 745 x 692mm | 2 | Baustahl |
| ADI10060R5 | 974mm | 561mm | 71mm | 945 x 492mm | 2 | Baustahl |
| ADI10080R5 | 974mm | 761mm | 71mm | 945 x 692mm | 2 | Baustahl |
| ADI12060R5 | 1174mm | 561mm | 71mm | 1145 x 492mm | 2 | Baustahl |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.