


Außenmontageprofil | Schaltschränke, CLPO



Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung kompatibel mit dem Standardlochmuster von nVent HOFFMAN, die die Beschaffung und Installation vereinfacht.

MERKMALE

Beschreibung: Universalprofil für die Tiefen- und Breitenmontage auf dem 25 mm DIN-Lochmuster am Gehäuserahmen. Das 75 mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gedreht ist. Dadurch ist es möglich, die CLPO-Profile in beide Richtungen zu montieren. Der CLPO vergrößert den Nutzraum um 25 mm.

Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|----------|
| Dicke: | 1.5mm |
| Oberfläche: | Verzinkt |
| Material: | Baustahl |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Tragfähigkeit | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|--------|---------------|-----------------|
| CLPO1200 | 74mm | 43mm | 1111mm | 1200N | Baustahl |
| CLPO500 | 74mm | 43mm | 411mm | 2400N | Baustahl |
| CLPO600 | 74mm | 43mm | 511mm | 2400N | Baustahl |
| CLPO400 | 74mm | 43mm | 311mm | 2400N | Baustahl |
| CLPO800 | 74mm | 43mm | 711mm | 1800N | Baustahl |
| CLPO1000 | 74mm | 43mm | 911mm | 1400N | Baustahl |
| CLPO300 | 74mm | 43mm | 211mm | 2400N | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE