

BEP Bar End Protector



Bar end protectors are placed onto the ends of threaded reinforcing steel bars. These protective caps help prevent damage to the nVent LENTON threads and help keep dirt and water out of the threads during storage, transportation and installation.

MERKMALE

Easy to install and remove

Color coded for the appropriate reinforcing bar size

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungsst bgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada | Farbe | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|
| EL10BTP | 370000 | 10 mm | #3 | | Gelb | 100 |
| EL12BTP | 370010 | 12 mm | #4 | 10M | Rot | 100 |
| EL14BTP | 370020 | 14 mm | | | Grün | 100 |
| EL16BTP | 370060 | 16 mm | #5 | 15M | Schwarz | 100 |
| EL18BTP | 370130 | 18 mm | | | Weiß | 100 |
| EL20BTP | 370070 | 20 mm | #6 | 20M | Gelb | 100 |
| EL22BTP | 370140 | 22 mm | #7 | | Blau | 100 |
| EL25BTP | 370080 | 25 mm | #8 | 25M | Rot | 100 |
| EL50TBTP | 370190 | 50 mm | | | Schwarz | 25 |
| EL57TBTP | 370200 | 57 mm | #18 | 55M | Blau | 25 |
| EL28BTP | 370090 | 28 mm | #9 | 30M | Schwarz | 50 |
| EL30BTP | 370100 | 30 mm | | | Weiß | 50 |
| EL32BTP | 370150 | 32 mm | #10 | | Gelb | 50 |

| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungssta bgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada | Farbe | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| EL34BTP | 370160 | 34 mm | | | Rot | 50 |
| EL36BTP | 370110 | 36 mm | #11 | 35M | Blau | 50 |
| EL38BTP | 370170 | 38 mm | #12 | | Weiß | 50 |
| EL40BTP | 370120 | 40 mm | | | Grün | 50 |
| EL43TBTP | 370180 | 43 mm | #14 | 45M | Rot | 50 |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE