

Modulare Systemrahmen | Stromverteilung, MSMSF



The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

MERKMALE

Beschreibung: Zwei einzelne Vertikalprofile, die sowohl für Frontabdeckungen als auch für die Montage von Komponenten verwendet werden können. Eine kostengünstige Lösung für Schaltschrankbauer, die die Montagezeit verkürzt und die Montage auch außerhalb des Gehäuses ermöglicht. Die nutzbare Höhe für die Frontabdeckung beträgt 150 mm.

Material: 2 mm Stahl.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Satz.

The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dicke: | 2mm |
| Farbe: | Hellgrau |
| Material: | Baustahl |
| Oberfläche: | Pulverbeschichtet |
| Farbcode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-----------------|
| MSMSF2206 | 2200mm | 600mm | Baustahl |
| MSMSF2006 | 2000mm | 600mm | Baustahl |
| MSMSF2008 | 2000mm | 800mm | Baustahl |
| MSMSF1808 | 1800mm | 800mm | Baustahl |
| MSMSF1806 | 1800mm | 600mm | Baustahl |
| MSMSF2208 | 2200mm | 800mm | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE