

Schwenkrahmenarretierung, ESFD



Die leicht vor Ort montierbare Arretierung des Schwenkrahmens verhindert, dass der Schwenkrahmen unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.

MERKMALE

Beschreibung: Um eine Arretierung des Schwenkrahmens in der offenen Position zu ermöglichen. Wird direkt auf den Schwenkrahmen und die Montagestreben montiert. Die Arretierung kann leicht ausgeklinkt werden, um eine volle Öffnung des Schwenkrahmens zu ermöglichen.

Material: verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 3mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Wird geöffnet | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|-------|---------------|-----------------|
| ESFD130 | 51mm | 186mm | 202mm | 130 Grad | Baustahl |
| ESFD180 | 51mm | 186mm | 202mm | 180 Grad | Baustahl |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE