


# CPCI Sekundäre Backplane



Sekundäre CompactPCI-Backplane zur Verwendung hinter der Bridge

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation

Sekundäre Backplane zum Einsatz hinter der Bridge

Sekundäre Backplanes können auch als tertiäre Backplanes verwendet werden. Änderung der geografischen Adresse siehe Bedienungsanleitung

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp      | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine          | Systemslot | Breite Slot |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|-------------|
| 23006-827     | Rückwandplatine | 7            | 3U           | CompactPCI, 32 bit, sekundär | Rechts     | 4HP         |
| 23006-824     | Rückwandplatine | 4            | 3U           | CompactPCI, 32 bit, sekundär | Rechts     | 4HP         |

Table 2/2

| Katalognummer | Spannungs-I/O | Steckverbinder typ | Typ Stromsteckverbinder     | Versorgungs-Steckverbinder typ | Breite | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------------------|
| 23006-827     | 5V            | HM 2.0             | Power Bugs für M4-Kabelösen | SMCQ, 12-polig                 | 141mm  | 1                   |
| 23006-824     | 5V            | HM 2.0             | Power Bugs für M4-Kabelösen | SMCQ, 12-polig                 | 80mm   | 1                   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**