

Kabelklammer



MERKMALE

Zur direkten Installation von einem einzelnen oder mehreren Kabeln auf einer Betonoberfläche

Eine kleine flache Klemmvorrichtung verringert die optische Wirkung

Halogenfrei

UV-stabil

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: -10 to 85 °C

Material: Polypropylen

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Durchmesser (Ø) | Bohrlochdurchmesser | Bohrlochtiefe | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| SCDKS313 | 800050 | 3 - 13 mm | 6mm | 30mm | 170N |
| SCDKS620 | 800051 | 6 - 20 mm | 6mm | 30mm | 170N |
| SCDKS2040 | 800053 | 20 - 40 mm | 6mm | 30mm | 170N |
| SCDKS828 | 800052 | 8 - 28 mm | 6mm | 30mm | 170N |



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

