

SC Snap Clip



MERKMALE

Die clevere Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohren an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Flanschstärke (FT) | Außendurchmesser (OD) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 24SC1924R25 | 191004 | 2 - 4 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 47SC1924 | 187600 | 4 - 7 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1011 | 187660 | 8 - 12 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 812SC67 | 187640 | 8 - 12 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC1518R25 | 191003 | 2 - 4 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC89 | 187530 | 2 - 4 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |
| 812SC89 | 187650 | 8 - 12 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |
| 47SC910 | 187760 | 4 - 7 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 24SC1924 | 187610 | 2 - 4 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1518R25 | 191015 | 8 - 12 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 47SC89 | 187520 | 4 - 7 mm | 8 - 9 mm | 0.6 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Flanschstärke (FT) | Außendurchmesser (OD) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 24SC78 | 187710 | 2 - 4 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 47SC1924R25 | 191010 | 4 - 7 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC1924R25 | 191016 | 8 - 12 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |
| 812SC2530 | 187700 | 8 - 12 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC78 | 187720 | 4 - 7 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 24SC2530 | 187630 | 2 - 4 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC67 | 187500 | 4 - 7 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC2530R25 | 191005 | 2 - 4 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 47SC2530 | 187620 | 4 - 7 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Flanschstärke (FT) | Außendurchmesser (OD) | Dicke (T) |
|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 812SC78 | 187730 | 8 - 12 mm | 7 - 8 mm | 0.6 mm |
| 47SC2530R25 | 191011 | 4 - 7 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 24SC67 | 187510 | 2 - 4 mm | 6 - 7 mm | 0.6 mm |
| 24SC1518 | 187590 | 2 - 4 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 47SC1214 | 187560 | 4 - 7 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 47SC1518 | 187580 | 4 - 7 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 812SC1518 | 187680 | 8 - 12 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC1011 | 187550 | 2 - 4 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 812SC910 | 187770 | 8 - 12 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 812SC2530R25 | 191017 | 8 - 12 mm | 25 - 30 mm | 0.6 mm |
| 812SC1214 | 187670 | 8 - 12 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 24SC1214 | 187570 | 2 - 4 mm | 12 - 14 mm | 0.6 mm |
| 47SC1011 | 187540 | 4 - 7 mm | 10 - 11 mm | 0.6 mm |
| 47SC1518R25 | 191009 | 4 - 7 mm | 15 - 18 mm | 0.6 mm |
| 24SC910 | 187750 | 2 - 4 mm | 9 - 10 mm | 0.6 mm |
| 812SC1924 | 187690 | 8 - 12 mm | 19 - 24 mm | 0.6 mm |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

