

# Steuergerät für automatische Dächer (Aisle Containment)

## Data Solutions

Steuereinheit zum automatischen Öffnen des Einhausungsdaches.



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Steuergerät für bis zu 12 automatische Dächer

Eingänge: Externes 24 VDC-Netzteil wird benötigt, bitte separat bestellen; 2potentialfreie Kontakte zum Anschluss an Brandmeldeanlage und eines weiteren Öffnungs- / Testknopfes

Ausgang: 24 VDC-Anschluss zur Kontrolle und Spannungsversorgung von bis zu 12 automatischen Einhausungsdächern, die in Reihe angeschlossen werden können

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Farbe	Passt zu	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen
23130-205	Schwarz	Einhausung	1U	45mm	450mm	1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.