

# Verbindungslasche komplett

## Data Solutions



### MERKMALE

Ermöglicht das isolierte Testen des Erdwiderstands durch schnelles und einfaches Lösen des Erdungssystems

Hoch leitfähiges, hartgezogenes, elektrolytisch hergestelltes, sauerstoffhaltiges (zähgepoltes) Kupfer nach EN 13601

Im Lieferumfang sind halogenfreie Polyamid-Isolatoren, Edelstahl (EN 1.4401) Normteile und Befestigungswinkel enthalten

### SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Kupfer

**Entspricht:** IEC EN 62561-1:2017 Klasse H

Table 1/2

Katalognummer	Oberfläche	Gewindegröße (TS)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite 1 (W1)	Breite 2 (W2)
DLINKT	Verzinkt	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Blank	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Katalognummer	Dicke (T)	Stückgewicht
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Oberfläche verzinkt 8 Mikron nach ASTM B545 Class C für korrosive Umgebungen.

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**