

# LWL-Kabelführung

## Data Solutions

Kabelspule zur Montage in einem Rack für das LWL-Management.



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Zur sicheren, schadensfreien Führung von Lichtwellenleiterkabeln

Zur Montage ans 19"-Winkelprofil

Kabelführungen, Radius 30 mm, Breite 50 mm, Seitengröße 15 mm

Montage von innen oder außen am Winkelprofil

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Passt zu	Material	Farbe	Oberfläche
23130-391	Varistar CP	Stahl	Schwarz	Pulverbeschichtet

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.