

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen

Ideal für typische Wand- und Schieneninstallationen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------|------------------|
| WBT200LBRKT | 820220 | 270mm | 54mm | 138mm | 588N | |

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) | Breite (W) | Höhe (H) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------|--|
| WBT100LBRKT | 820200 | 170mm | 54mm | 138mm | 588N | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S |
| WBT300LBRKT | 820230 | 370mm | 54mm | 138mm | 373N | DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, UKCA, CADDY EU WTB B, ANOR EU WTB B S |
| WBT400LBRKT | 820240 | 470mm | 54mm | 138mm | 275N | UKCA, CADDY EU WTB B, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT |
| WBT150LBRKT | 820210 | 220mm | 54mm | 138mm | 588N | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.