

# Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis



## MERKMALE

Robuster, hoher Energieschutz

Kompaktes Gehäuse für beengte Platzverhältnisse

Isolierte Erdung verhindert das Eindringen von unerwünschten Geräuschen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	CCTV12
Artikelnummer	703000
Nennspannung Netz (Un)	+/- 12 VDC
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc)	+/- 14 VDC
Spannungsschutzpegel (Up)	60 V @ 5 kA
Bemessungs-Entladungsstrom (In)	10kA 8/20 $\mu$ s
Häufigkeit	100 Hz Max
Übertragungsrate	16Mbit/s
Impedanz	50 - 75 $\Omega$
Verbindungsart	BNC, Buchse
Befestigung	Reiheneinfügung
Temperatur	-25 to 70 °C
Gehäusematerial	Metall

<b>Katalognummer</b>	<b>CCTV12</b>
Gehäuseschutzart	IP20 NEMA®-1
Tiefe (D)	28mm
Höhe (H)	90 mm
Breite (W)	22 mm

Table 2/2

<b>Katalognummer</b>	<b>CCTV12</b>
Stückgewicht	60 kg

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**