


ISONV Einstellbare versetzte Masthalterung



MERKMALE

Verstellbare Maststütze zur Montage unter einem Dachüberhang

Einstellbare Montagefüße für waagrechte Mastinstallation

SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

| Katalognummer | Material | Länge (L) | Länge | Durchmesser (Ø) | Lochgröße (HS) | A |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| ISONVBKTXL | Edelstahl 304 (EN 1.4301) | 800mm | 800 - 1000 mm | 40 - 50 mm | 11 mm | 240 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | B | Winkel (a) |
|---------------|--------|------------|
| ISONVBKTXL | 182 mm | 45 ° |

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE