


Edelstahl Teilbodenplatten, CBPS



Eine Teilbodenplatte bietet eine flexible Verkabelungslösung, einzelne Kabelverschraubungen sind dann nicht mehr notwendig. Der Schutzgrad wird durch eine separate Dichtung beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Ersetzen die einteilige Standard Bodenplatte und ermöglicht eine direkte Kabeleinführung. Um höchste Dichtigkeit zu erreichen sind die Bodenblech Dichtungen BG01 zu verwenden.

Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.

Bodenbleche: 1,5 mm.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Set von 2 Teilbodenplatten.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Edelstahl	Edelstahl 304

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für 1200 mm & 1600 mm breite Schränke werden 2 Stück 600 mm & 2 Stück 800 mm breite Bodenplatten benötigt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.