

Ventilations-Dachblech und Kabeleinführung mit Bürsten, CRB



Auf diesem Dachblech können bis zu vier Lüfter montiert werden, sodass der Schrank je nach Anzahl der Lüfter stufenweise gekühlt werden kann. Dank der an den Kabelöffnungen angebrachten Bürsten können unterschiedliche Kabeldurchmesser leicht installiert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Erlaubt Kabeleinführung von drei Seiten in Verbindung mit Ventilation. Kabelöffnungen sind mit Bürsten versehen. Es können DFC Blindplatten oder DFN01 Ventilatoren (max. 4 Stück) montiert werden.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Bürsten und Befestigungsmaterial.

Montagemöglichkeiten: Zusätzlich DFN Ventilatoren oder DFC Blindplatten.

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Kabeleinführungen	Gehäusematerial
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Baustahl
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Baustahl
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Baustahl
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE