

Mordaza en C



CARACTERÍSTICAS

Mordaza de acero prensado

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 23)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Material | Acabado | Factor de seguridad de carga estática | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | A |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 2000037EG | Acero | Electro galvanizado | 3,5:1 | 3/8" | 19.1 mm Max | 28.57 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Diámetro del tornillo (Sc) | Longitud del tornillo (L) | NB/DN | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------------------|----------------|
| 2000037EG | 0.375 | 31.8mm | 100 Max | 6.78 N·m | 1100N |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

