

# Tuerca de pozo roscada



## CARACTERÍSTICAS

Se sujeta a orificios ciegos

Ayuda a sellar a fin de mantener afuera la humedad del ambiente



Amortigua el sonido y la vibración

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud (L)
A928Q001	Neopreno	1/4" UNC	16 mm	12.7 mm	16mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**