

Kit de conexión de laminado a tercer raíl

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye 2000 kcmil de unión laminada de cobre, asignación de moldes de nVent ERICO Cadweld, guata y dos unidades de material de soldadura por conexión de unión

Permite la expansión térmica y contracción de raíl de contacto mientras se mantiene el flujo de corriente

Se conecta al raíl inferior invertido con nVent ERICO Cadweld, formando una conexión permanente de baja resistencia eléctrica

Construcción laminada para una máxima flexibilidad

Laminados estañados juntos en los extremos para eliminar la corrosión

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tipo de carril	Cantidad mínima de pedido	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Anchura (W)
PBK015C	Cobre, Grafito, Acero	150 lb Belén invertido	25	2000 kcmil laminado	177.8mm	31.75mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Ángulo (a)
PBK015C	31.75mm	15°

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE