

# Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Altura de instalación 1 U

Salida a través de sockets SCHUKO

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Montaje horizontal o vertical

Según DIN 57620

## ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Longitud:</b>         | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función                      | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| 60110-354          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-353          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-343          | SCHUKO                    | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |
| 60110-352          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-345          | SCHUKO                    | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |
| 60110-344          | SCHUKO                    | 8                            | No               | 230V       |                              | 1                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color | Fondo | Acabado   |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| 60110-354          | Rojo  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-353          | Negro | 44mm  | Anodizado |
| 60110-343          | Gris  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-352          | Gris  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-345          | Rojo  | 44mm  | Anodizado |
| 60110-344          | Negro | 44mm  | Anodizado |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**