

P8 Position Coupler, Plain



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|----------|
| Acabado: | Claro |
| Longitud del cuerpo del acoplador: | Estándar |
| Material: | Acero |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| EL16P8N | 16 mm | #5 | 15M | 46 mm | 129 mm | 170 mm |
| EL20P8N | 20 mm | #6 | 20M | 46 mm | 148 mm | 199 mm |
| EL22P8N | 22 mm | #7 | | 46 mm | 160 mm | 215 mm |
| EL25P8N | 25 mm | #8 | 25M | 46 mm | 171 mm | 228 mm |
| EL28P8N | 28 mm | #9 | 30M | 64 mm | 175 mm | 235 mm |
| EL32P8N | 32 mm | #10 | | 64 mm | 186 mm | 248 mm |
| EL36P8N | 36 mm | #11 | 35 MILLONES | 64 mm | 199 mm | 264 mm |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) |
|--------------------|---|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| EL40P8N | 40 mm | | | 64 mm | 204 mm | 288 mm |
| EL38P8N | 38 mm | #12 | | 76 mm | 190 mm | 256 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | Profundidad de la barra (BD) | Espacio de la barra 1 (BG1) | Espacio de la barra 2 (BG2) | Cuerpo del acoplador (CB) | Peso por unidad | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| EL16P8N | 22mm | 85mm | 126mm | 90mm | 1.47 kg | 12 |
| EL20P8N | 28mm | 93mm | 143mm | 108mm | 1.72 kg | 125 |
| EL22P8N | 32mm | 96mm | 151mm | 120mm | 1.81 kg | 125 |
| EL25P8N | 35mm | 102mm | 159mm | 131mm | 1.91 kg | 5 |
| EL28P8N | 38mm | 99mm | 160mm | 134mm | 3.86 kg | 9 |
| EL32P8N | 40mm | 105mm | 168mm | 145mm | 3.95 kg | 4 |
| EL36P8N | 43mm | 113mm | 179mm | 158mm | 4.13 kg | 6 |
| EL40P8N | 55mm | 94mm | 178mm | 171mm | 6.1 kg | 80 |
| EL38P8N | 55mm | 79mm | 146mm | 149mm | 5.3 kg | |

Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte