

# Socket Strip, UTE

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas UTE.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

De acuerdo con NFC 61-303

Tira de socket con sockets UTE

Altura de montaje 1 U

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m, con conector SCHUKO/UTE

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

### ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función  | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|--|----------------------|
| 60110-226          | UTE                       | 12                           | Sí               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-222          | UTE                       | 12                           | No               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-221          | UTE                       | 9                            | No               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-267          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección transitoria, Filtro de supresión de red       | 1                    |
| 60110-223          | UTE                       | 15                           | No               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-224          | UTE                       | 19                           | No               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-225          | UTE                       | 8                            | Sí               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-231          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección actual de falla, Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-227          | UTE                       | 8                            | No               | 230V       | Protección transitoria                                   | 1                    |
| 60110-228          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente                             | 1                    |
| 60110-220          | UTE                       | 4                            | No               | 230V       |  | 1                    |
| 60110-230          | UTE                       | 6                            | No               | 230V       | Protección actual de falla                               | 1                    |
| 60110-229          | UTE                       | 7                            | No               | 230V       | Filtro de supresión de red                               | 1                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-226          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-222          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-221          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-267          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-223          | 44mm  | Anodizado | 1202mm   |
| 60110-224          | 44mm  | Anodizado | 1753mm   |
| 60110-225          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-231          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-227          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-228          | 75mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-220          | 44mm  | Anodizado | 210mm    |
| 60110-230          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-229          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**