

Sujetador industrial del terminal/cable de pila



CARACTERÍSTICAS

Mordaza roscada para soportar terminales aéreos o conductores de bajada

Disponible con postes largos o cortos

ESPECIFICACIONES

Material: Latón

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Diámetro (Ø)	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Fondo (D)	Altura (H)
LPC48058SH	Desnudo	15.88 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPC48034SH	Desnudo	19.05 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPC48058LG	Desnudo	15.88 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPC48034LG	Desnudo	19.05 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPLC48058SH	Plomo cubierto	15.88 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPLC48034SH	Plomo cubierto	19.05 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPLC48058LG	Plomo cubierto	15.88 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPLC48034LG	Plomo cubierto	19.05 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPC48058SH	60.33 mm	0.38 kg
LPC48034SH	60.33 mm	0.38 kg

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
LPC48058LG	60.33 mm	0.4 kg
LPC48034LG	60.33 mm	0.4 kg
LPLC48058SH	60.33 mm	0.42 kg
LPLC48034SH	60.33 mm	0.42 kg
LPLC48058LG	60.33 mm	0.45 kg
LPLC48034LG	60.33 mm	0.45 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte