


PropacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

Ranuras de ventilación en placa base

Blindaje EMC retrofitable

Preparado para GND/puesta a tierra

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

- Tipo de producto:** Caso
- Tipo:** Caso para componentes electrónicos individuales
- Familia de productos:** PropacPRO

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-465 | 6U | 84HP | 386mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-241 | 4U | 63HP | 266mm | 1 | 174mm | 326mm |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-169 | 3U | 84HP | 506mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-463 | 6U | 84HP | 326mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-467 | 6U | 84HP | 446mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-143 | 3U | 63HP | 326mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-123 | 3U | 42HP | 326mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-043 | 2U | 63HP | 326mm | 1 | 85.1mm | 326mm |
| 14576-167 | 3U | 84HP | 446mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-023 | 2U | 42HP | 326mm | 1 | 85.1mm | 219mm |
| 14576-125 | 3U | 42HP | 386mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-243 | 4U | 63HP | 326mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-223 | 4U | 42HP | 326mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14576-121 | 3U | 42HP | 266mm | 1 | 130mm | 219mm |
| 14576-145 | 3U | 63HP | 386mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-269 | 4U | 84HP | 506mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-041 | 2U | 63HP | 266mm | 1 | 85.1mm | 326mm |
| 14576-245 | 4U | 63HP | 386mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-165 | 3U | 84HP | 386mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-045 | 2U | 63HP | 386mm | 1 | 85.1mm | 326mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-469 | 6U | 84HP | 506mm | 1 | 262.8mm | 432mm |
| 14576-247 | 4U | 63HP | 446mm | 1 | 174mm | 326mm |
| 14576-103 | 3U | 28HP | 326mm | 1 | 130mm | 148mm |
| 14576-221 | 4U | 42HP | 266mm | 1 | 174mm | 219mm |
| 14576-267 | 4U | 84HP | 446mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-141 | 3U | 63HP | 266mm | 1 | 130mm | 326mm |
| 14576-161 | 3U | 84HP | 266mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-163 | 3U | 84HP | 326mm | 1 | 130mm | 432mm |
| 14576-021 | 2U | 42HP | 266mm | 1 | 85.1mm | 219mm |
| 14576-265 | 4U | 84HP | 386mm | 1 | 174mm | 432mm |
| 14576-101 | 3U | 28HP | 266mm | 1 | 130mm | 148mm |

Table 1/2

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento EMC | Acabado | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| 14576-465 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm |
| 14576-241 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-169 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-463 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm |
| 14576-467 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm |
| 14576-143 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-123 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-043 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm |
| 14576-167 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-023 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm |
| 14576-125 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-243 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-223 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-121 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-145 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-269 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-041 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm |
| 14576-245 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-165 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 14576-045 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 14576-469 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm |
| 14576-247 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-103 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-221 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-267 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-141 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-161 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-163 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-021 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm |
| 14576-265 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm |
| 14576-101 | Una sola pieza | No | IEC 60297-3-101 | No (Retrofitable) | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|
| 14576-465 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-241 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-169 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-463 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-467 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-143 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|
| 14576-123 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-043 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-167 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-023 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-125 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-243 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-223 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-121 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-145 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-269 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-041 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-245 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-165 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-045 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|
| 14576-469 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-247 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-103 | Aluminio | IP20 | 25kg | 185.9mm |
| 14576-221 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-267 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-141 | Aluminio | IP20 | 25kg | 363.7mm |
| 14576-161 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-163 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-021 | Aluminio | IP20 | 25kg | 257mm |
| 14576-265 | Aluminio | IP20 | 25kg | 470.3mm |
| 14576-101 | Aluminio | IP20 | 25kg | 185.9mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Estuche, 2 U con panel lateral para tip-up que lleva la manija a petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE