

Herramienta para crimpado, impulsada por baterías

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de secciones transversales

Diseño ergonómico

Batería de 18 V de iones de litio para mayor capacidad de trabajo

Tope de retracción automática (ARS) después de completar el engaste

Ligero y fácil de usar

Incluye un estuche para fácil transportación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Fuerza aplicada | Sistema | Troqueles | Forma de crimpado | Tamaño del conductor |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| MLB | 716920 | 50kN | Hidráulico alimentado por baterías | Serie RKML, Serie PKML | Hexágono | #10 varado - 500 kcmil varado, 6 mm ² varado - 240 mm ² varado |

| Número de catálogo | Número de artículo | Fuerza aplicada | Sistema | Troqueles | Forma de crimpado | Tamaño del conductor |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| M3B | 716915 | 120kN | Hidráulico alimentado por baterías | Serie RKM3, Serie PKM3 | Hexágono | #6 varado - 800 kcmil varado, 16 mm ² varados - 400 mm ² varados |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE