

Varilla roscada a través del techo/pared



CARACTERÍSTICAS

Varilla roscada para aplicaciones de techo/pared

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de rosca
LPS662CTO	1/2" UNC
LPS661CTO	3/8" UNC
LPS663CTO	5/8" UNC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se pueden solicitar longitudes cortadas a pedido (CTO), en pulgadas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte