


Ángulos de rack del equipo



Los ángulos de rack del equipo se pueden añadir a gabinetes de 36 pulg. y 48 pulg. de alto para el montaje de equipos de rack de 19 pulg. adicionales. Los orificios espaciados EIA están roscados 10-32. Se montan en las almohadillas elevadas de la parte trasera del gabinete en el interior con los herrajes suministrado.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack del equipo se pueden añadir a gabinetes de 36 pulg. y 48 pulg. de alto para el montaje de equipos de rack de 19 pulg. adicionales

Los orificios espaciados EIA están roscados 10-32

Se montan en las almohadillas elevadas de la parte trasera del gabinete en el interior con los herrajes suministrados.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|------------------|
| DBERA4U | 14536 | Acero dulce | Galvanizado | 2.66mm | 4U |
| DBERA6U | 14537 | Acero dulce | Galvanizado | 2.66mm | 6U |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte