


## Kits de soporte de montaje



El kit puede instalarse en campo en todos los gabinetes de cuerpo posterior macizo.

### CARACTERÍSTICAS

---

Herrajes incluidos

Cuatro soportes por kit

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor
LMFKSS	61750	Acero inoxidable 316L	Pulido	2.66mm
LMFK	57790	Acero dulce	Plateado	2.66mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Use of LMFKSS recommended to maintain Type 4X rating

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**