


# Guía de cables con travesaño móvil

## Data Solutions



La guía de cables con travesaño móvil admite cables en puntos de caída entre travesaños soldados, proporcionando tanto puntos de montaje adicionales como soporte de cables. El kit incluye hardware para un montaje seguro en los largueros de la escalerilla.

### CARACTERÍSTICAS

Guía de cables con travesaño móvil en puntos de caída entre travesaños soldados, proporcionando puntos de montaje adicionales y soporte de cables.

El kit incluye herrajes para un montaje seguro en los largueros de la escalerilla

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LMCM12W	29974	Acero dulce	Polvo recubierto	Blanco		9.5mm
LMCM24W	29976	Acero dulce	Polvo recubierto	Blanco		9.5mm
LMCM12BLK	10068	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	9.5mm
LMCM24BLK	17348	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	9.5mm
LMCM12GZ	10071	Acero dulce	Zinc plateado			9.5mm
LMCM18W	29975	Acero dulce	Polvo recubierto	Blanco		9.5mm
LMCM18BLK	10073	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	9.5mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
LMCM18GZ	10074	Acero dulce	Zinc plateado			9.5mm
LMCM12G	10067	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	9.5mm
LMCM18G	10072	Acero dulce	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	9.5mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**