

# Paquetes de sujetador ProLine

## Data Solutions



Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de rejilla. Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga delantera (M6) y 20 pernos de cabeza de accionamiento mixto (M6). El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla. ASM5T: el paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos. Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

### CARACTERÍSTICAS

Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de red.

Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga frontal (M6) y 20 pernos de cabeza de arandela de accionamiento mixto (M6).

El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla.

ASM5T El paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos.

Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de taladro
ASM5T	17365	Acero dulce	Ronda
PGFGM6	90850	Acero dulce	Golpeado
PGFM6	90840	Acero dulce	Rectangular

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**