


# Conector de cable paralelo 527



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre

Para uso con todos los cables de tamaño completo en estructuras de clase I/II


## ESPECIFICACIONES

**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Fondo (D)	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
LPA527	Aluminio	51.31mm	50.8 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC527	Bronce	51.31mm	50.8 mm	0.16 kg	

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**