


Enlace soldable de arco



CARACTERÍSTICAS

Cable concéntrico de 19 hilos soldado por chispas a una varilla de acero para una conexión de unión a acero estructural y a una varilla corrugada

Alternativa económica para la soldadura exotérmica cuando solo se requieren algunas conexiones y se dispone de una soldadora por arco en el sitio

La varilla tiene el tamaño para igualar el amperaje del cable para corrientes de falla

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre;Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño del conductor	Longitud de cable	Tamaño de la varilla	Longitud de la varilla
EWBCS701	70 mm ² varados	1m	12	203mm
EWB2G9164	2/0 varados	1.2m	14.3mm	203mm
EWB2L584	3/0 varados	1.2m	15.9mm	203mm
EWB2Q344	4/0 varados	1.2m	19.1mm	203mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE