

Módulo de repuesto TDS130



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para la serie TDS130

ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | TDS130M150 |
|--|---|
| Número de artículo | 702432 |
| Tensión nominal del sistema (Un) | 120 - 150 VAC |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 170 VAC |
| Protección de tensión nominal (VPR) | 800 V @ 3 KA L-N 500 V @ 3 KA L+N-PE |
| Corriente de descarga nominal (mA) | 8kA 8/20 µs |
| Corriente de descarga máx. (Imax), L-N | 20kA 8/20 µs |
| Corriente de descarga máxima (Imax), L-PE | 20kA 8/20 µs |
| Frecuencia | 0 - 100 Hz |
| Material del armario | UL® 94V-0 Termoplástico |
| Temperatura | -40 to 80 °C |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Número de catálogo | TDS130M150 |
| Anchura del módulo | 1 M |
| Fondo (D) | 49mm |
| Altura (H) | 45 mm |
| Anchura (W) | 18 mm |
| Peso por unidad | 0.07 kg |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE