# Bridas para cables, CAC



Las bridas para cables fijan los cables en su posición y evitan las tensiones externas, lo que a su vez ayuda a evitar daños en el equipo.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para asegurar los cables entrantes en las barras de fijación CAB y CABP. Mantienen los cables en posición y soportan su peso.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 25 bridas.

Instrucciones de montaje: Añada CAB/CABP para montar las bridas para cables CAC.

Comentario: las abrazaderas de cables se usan para sujetar cables en las barras de fijación CAB y CABP

Requisitos de montaje: agregue CAB/CABP para montar las abrazaderas de cables CAC

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 2mm

**Material:** Acero dulce

**Acabado:** Zinc plateado

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC0612 | CAC0612 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC1014 | CAC1014 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC1216 | CAC1216 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC1418 | CAC1418 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC1822 | CAC1822 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC3842 | CAC3842 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC3438 | CAC3438 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC2226 | CAC2226 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC2630 | CAC2630 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC4246 | CAC4246 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC5864 | CAC5864 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |
| CAC3034 | CAC3034 | 64mm | 25mm | 19mm | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.