


Perfiles de montaje, CP

Este carril de montaje se puede cortar a medida y es ideal para fijar componentes con tuercas deslizantes.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil de montaje con o sin patrón de taladros a 25 mm. Utilice las tuercas deslizantes GLM para facilitar el montaje de los componentes.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 10 x 2 m.

Beneficio: una solución de montaje flexible de componentes con requisitos especiales de fijación

Cantidad de paquetes: 10 rieles

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Taladros incluidos
CP2020U	CP2020U	20mm	20mm	2000mm	No
CP1020U	CP1020U	10mm	20mm	2000mm	No
CP2020H	CP2020H	20mm	20mm	2000mm	Sí
CP1020H	CP1020H	10mm	20mm	2000mm	Sí
CP2040H	CP2040H	20mm	40mm	2000mm	Sí
CP2040U	CP2040U	20mm	40mm	2000mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE