


Inserto de llave Ultrx



Los insertos de llave Ultrx pueden reemplazar el cerrojo estándar de un cuarto de vuelta. Disponible como punta doble de 3 mm o para ranura de destornillador plano.

CARACTERÍSTICAS

Para usar con productos de la serie Ultrx

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Material	Acabado	Tipo de llave
UUL3DB	61390	Ultrx	Acero inoxidable 316L	Pulido	Doble bits 3 mm
UULSC	61400	Ultrx	Acero inoxidable 316L	Pulido	Destornillador

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE