

Tapa inferior ventilada | Armarios autoportantes, CVB



Las placas inferiores ventiladas permiten que el aire entre libremente en el armario. Se pueden ajustar fácilmente para la entrada de cables.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. ventilada un 33%.

Material: Chapa perforada de acero cincado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 3 piezas, 4 piezas para $P > 600$ mm, con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Usar junto con zócalos ventilados PV.

Requisitos de montaje: Usar en combinación con zócalos ventilados PV

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
CVB1006		23mm	1000mm	600mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0808	CVB0808	23mm	800mm	800mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0806	CVB0806	23mm	800mm	600mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB1004		23mm	1000mm	400mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB1005		23mm	1000mm	500mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0605		23mm	600mm	500mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0805		23mm	800mm	500mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0606	CVB0606	23mm	600mm	600mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB1008		23mm	1000mm	800mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB1206	CVB1206	23mm	1200mm	600mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0804		23mm	800mm	400mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB1208	CVB1208	23mm	1200mm	800mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante
CVB0608	CVB0608	23mm	600mm	800mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
CVB0604		23mm	600mm	400mm	Acero dulce, Acero galvanizado	Autoportante

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte