

# Lightning Card

## Power Utilities



### CARACTERÍSTICAS

Ideal for use on land and offshore wind turbines

Unique serial numbers can associate data to the specific location and installation time

Standard CR80 credit card size with HiCo magnetic strip

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Umbral de disparo	Temperatura	Altura	Anchura
WTBLC10	6 – 300kA 10/350 $\mu$ s	-30 to 80°C	54mm	85.6mm

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. A correction factor may be added for card reading to account for alternative conductor geometries.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**