


# Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX Flexbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**FLEXCEIP66C100**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Actualiza IP55 a IP66 al agregar la tubería termorretráctil

Aumenta el nivel de resistencia al polvo y al agua

Libre de halógenos

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 508145

Temperatura de formado: 135°C min

Relación de contracción: 4:01

Temperatura de funcionamiento: -55 to 130°C

Altura: 10cm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

El kit de actualización FLEXCEIP66C50 es adecuado para las siguientes secciones de conductores Flexbus: 220, 360, 545 y 640 mm<sup>2</sup>.

El kit de actualización FLEXCEIP66C100 es adecuado para las siguientes secciones de conductores Flexbus: 960, 1280 y 1810 mm<sup>2</sup>.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**