

FleXbus Cubierta TIP2X para 1 Conductor

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXCOVIP2XONE



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada/salida para conductor neutro/tierra

Resistente a salpicaduras de solventes e hidrocarburos

Se instala fácil y rápidamente

Resistencia UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 508160

Material: Policloruro de vinilo

Temperatura de funcionamiento: -40 to 140°C


Longitud (L): 465mm

Anchura (W): 182mm

Fondo (D): 126mm

Peso por unidad: 0.53kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE