

# Conector de cable en T



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS


Para la sujeción del cable de tensión positiva del perno

## ESPECIFICACIONES

**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA510	Aluminio		43.18mm	18.29 mm	63.5 mm	0.08 kg
LPC510L	Cobre	Estañado	43.18mm	18.29 mm	63.5 mm	0.24 kg
LPC510	Cobre		43.18mm	18.29 mm	63.5 mm	0.24 kg



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**