

# Sujetador de cincho



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se puede conectar a varios sujetadores nVent CADDY o atornillarse directamente a la pared

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	A	B
CT	170450	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 mm	9 mm	2 mm
CTS1	171600	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)		8 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
CT	170450	40N
CTS1	171600	40N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

