

Brida con inserto



CARACTERÍSTICAS

Fija varios cables al hormigón o los ladrillos, usando una brida de plástico

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Temperatura | Diámetro de taladro | Profundidad de taladro | A |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|------|
| SCSD30 | 800058 | Polipropileno | -10 to 85 °C | 6mm | 30mm | 6 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B | C |
|--------------------|--------------------|-------|------|
| SCSD30 | 800058 | 13 mm | 9 mm |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

